

ZASILACZ HERMETYCZNY STABILIZOWANY ZS 8VA



CHARAKTERYSTYKA

- Zasilacz prądu stałego służy do zasilania automatycznych urządzeń sanitarnych firmy wymagających zasilania 24 V DC

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- Instalacja elektryczna musi zostać wykonana w zgodzie z obowiązującymi przepisami przez osoby do tego uprawnione
- Należy wykonać ochronę przed przebieciem prądu u obwodzie 230V (ochrona obwodu) w instalacji budowy
- Instalacje można przepiąć na automatyczne bezpieczniki lub na własny bezpiecznik 1A /1C
- Z instalacją musi współpracować łatwo dostępne wyłączenie urządzenia
- Gwarancja / odpowiedzialność prawna wyłącznie w przypadku montażu wykonanego przez upoważnionego specjalistę zgodnie z instrukcją oraz lokalnymi przepisami

Zasilacze należy montować w miejscach nie narażonych na zalanie wodą, zapewniających bezproblemowy dostęp.

Maksymalna odległość zasilacza od urządzenia zasilającego to 50 m.

Zasilacz ZS 8VA posiada wtyczkę do gniazdka.

Rozprowadzenie 24V DC wykonać kablem dwużyłowym o przekroju 1,5 mm².

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe: 230 V AC/50Hz

Napięcie wyjściowe: 24V DC (+2%, -10%)

Temperatura pracy: 10°C – 35°C

Wymiary: 65 x 85 x 55 mm (wtyczka do gniazda IP 00)

UWAGA: do każdego urządzenia należy doprowadzić kabel z zasilacza i zapewnić jego wolny koniec 10-15 cm

