

PISUARY NIERDZEWNE



SKALA

The logo graphic for SKALA, featuring three concentric, light blue circles that resemble ripples in water, positioned below the brand name.

Skala ul. Uzdrowiskowa 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
Tel: 32-4470388, fax: 32-4473035
E-mail: skala@e-skala.pl, www.e-skala.pl

SANITARIATY STALOWE – PISUARY



SPI 03

Wykończenie: połysk wewnątrz, satyna zewnątrz

Wymiary: wysokość 605mm, szerokość 360mm, głębokość 395mm

Ukryte mocowanie

Syfon należy zamówić oddzielnie



SPI 03E – pisuar z automatem spłukującym

Pisuar SPI 03 z zainstalowanym radarowym automatem spłukującym

SPI 03Ei – zasilanie z zasilacza

SPI 03EB – zasilanie z baterijki 6V

Ukryte mocowanie

Syfon w komplecie



SPI D138770

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 590mm, szerokość 375 mm, głębokość 325mm

Mocowanie przez rewizję

Dopływ i odpływ od tyłu

Syfon w komplecie



SPI D130770

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 603mm, szerokość 373 mm, głębokość 335mm

D130770 – dopływ poziomy, odpływ poziomy

D130170 – dopływ pionowy, odpływ poziomy

Mocowanie przez rewizję

Syfon w komplecie

SANITARIATY STALOWE – PISUARY



SPI D130770 E – pisuar z automatem słukującym

Pisuar SPI D130770 z zainstalowanym radarowym automatem
słukującym

SPI D130770C – zasilanie z zasilacza

SPI D130770CB – zasilanie z baterijki 6V

Ukryte mocowanie

Syfon w komplecie



SPI D167500 – wandaloodporny

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 535mm, szerokość 375 mm, głębokość
315mm

Dopływ: poziomy

Odpływ: poziomy

Mocowanie zaścienne

Syfon w komplecie



SPI D134770

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 585mm, szerokość 350 mm, głębokość 385mm

D134770 – dopływ poziomy, odpływ poziomy

D134170 – dopływ pionowy, odpływ poziomy

Mocowanie od przodu na płycie

Syfon w komplecie



PISUARY WIELOSTANOWISKOWE wersja stojąca

Wykończenie: satyna

Pisuary wielostanowiskowe produkowane są na długość uzgodnioną
z klientem, jednak maksymalnie 300cm.

Na jedno stanowisko przewiduje się 55-80 cm szerokości.

SANITARIATY STALOWE – PISUARY

PISUARY WIELOSTANOWISKOWE wersja wisząca



Wykończenie: satyna

Pisuary wielostanowiskowe produkowane są na długość uzgodnioną z klientem, jednak maksymalnie 300cm.

Na jedno stanowisko przewiduje się 55-80 cm szerokości.

SPP D100610



Przegroda międzypisuarowa

Wykończenie: satyna

Wymiary: wysokość 700mm, szerokość 345 mm, grubość 32mm

Mocowanie i śruby antykradzieżowe w komplecie.

SPP D100590



Przegroda międzypisuarowa

Wykończenie: satyna

Wymiary: D100590 – wysokość 700 mm, szerokość 350 mm, grubość 50 – 25 mm; D100600 – wysokość 950 mm, szerokość 400 mm, grubość 80 – 25 mm

Niewidoczne mocowania.

PAVO SYSTEM




Stelaż do ścian gipsowych z zainstalowanym automatem spłukującym.

PAVO SYSTEM E – zasilanie z zasilacza

PAVO SYSTEM B – zasilanie z bateryjki

SANITARIATY STALOWE – PISUARY



PAVO

Podtynkowy automat sflukujacy dzialajacy na zasadzie fotokomorki, sflukuje po odejsciu sprzed pisuaru.

PAVO Ei – zasilanie z zasilacza

PAVO EB – zasilanie z bateryjki 6V

Pasujace modele pisuarow: wszystkie jednostanowiskowe z poziomym doplywem



PAVO SLP02N

PAVO SLP02N – zasilanie z zasilacza 24V

Podtynkowy automat sflukujacy ze skrzynka podtynkowa dzialajacy na zasadzie fotokomorki, sflukuje po odejsciu sprzed pisuaru.



PAVO SLP02PA – wandaloodporny

Podtynkowy automat sflukujacy dzialajacy na zasadzie fotokomorki, sflukuje po odejsciu sprzed pisuaru.

PAVO Ei – zasilanie z zasilacza

PAVO EB – zasilanie z bateryjki 6V



PAVO 22EPN

Natynkowy automat sflukujacy dzialajacy na zasadzie fotokomorki, sflukuje po odejsciu sprzed pisuaru.

Zasilanie: z bateryjki 6V

Pasujace modele pisuarow: wszystkie jednostanowiskowe z pionowym doplywem

Do zaworu nalezy zamowic osobno odpowiedni typ rurki sflukujacej.

SANITARIATY STALOWE – PISUARY



5512

Zawór czasowy do pisuarów z górnym dopływem wody.

Czas spłukiwania: 4 – 6 sek

Przyłącze: GZ 1/2"

Do zaworu należy zamówić osobno odpowiedni typ rurki spłukującej.



HY030UR

Zawór czasowy do pisuarów z podtynkowym dopływem wody.

Czas spłukiwania: 6 – 8 sek

Przyłącza: GZ 1/2" lub 15 mm



RURKA SPŁUKUJĄCA D757010

Rurka spłukująca do pisuaru D130170

Średnica rurki: 12mm

Przyłącze: GW1/2"

Wysokość: 230 mm



RURKA SPŁUKUJĄCA D757160

Rurka spłukująca do pisuaru D134170

Średnica rurki: 12mm

Przyłącze: GW1/2"

Wysokość: 150 mm